

SK90A-C2

CAMINHÃO FORA DE ESTRADA



SHANTUI

➤ BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI

SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

► **BRASIL**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SK90A-C2

| Modelo | SK90-C2 | | SK90A-C2 | |
|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Parâmetros do Veículo | | | | |
| Peso operacional | 90.000kg | | 90.000kg | |
| Capacidade de carga | 60.000kg | | 60.000kg | |
| Dimensões (CxLxA) | 9000mm x 3400mm x 4200mm | | 9000mm x 3400mm x 4200mm | |
| Tipo de tração | 6x4 | | 6x4 | |
| Capacidade da caçamba | 32m ³ | | 32m ³ | |
| Distância entre eixos | Traseiro | 2602mm | Traseiro | 2602mm |
| | Dianteiro | 2802mm | Dianteiro | 2802mm |
| Distância entre rodas | 3800mm + 1600mm | | 3800mm + 1600mm | |
| Velocidade máxima | 39km/h | | 43km/h | |
| Capacidade de subida | 29% | | 32% | |
| Diâmetro mínimo de giro | 23m | | 23m | |
| Distância do solo | 360mm (Roda dianteira rebaixada) | | 360mm (Roda dianteira rebaixada) | |
| Carga Sobre Eixos | | | | |
| Carga total | 20t / 35t / 35t | | 20t / 35t / 35t | |
| Motor | | | | |
| Marca | Shantui - Weichai | | Shantui - Weichai | |
| Modelo | WP12G460E310 | | WP12G460E310 | |
| Potência/ Velocidade | 338kW / 2100r/min | | 338kW / 2100r/min | |
| Torque/ Velocidade | 2000N*m / 1200~1600rpm | | 2000N*m / 1200~1600rpm | |
| Sistema de Transmissão | | | | |
| Automática de 6 marcas | CH430-21 | | / | |
| Caixa de Câmbio | | | | |
| Modelo da caixa de câmbio | 7DS220 FC | | 6A210 | |
| Eixo Motriz | | | | |
| Tipo | Eixos Heavy Duty com redução | | Eixos Heavy Duty com redução | |
| Carga nominal do eixo | 35.000kg | | 35.000kg | |
| Filtro de Ar | | | | |
| Tipo | Anti poeira extrema | | Anti poeira extrema | |
| Radiador | | | | |
| Estrutura | Tropicalizado | | Tropicalizado | |
| Sistema de Combustível | | | | |
| Capacidade | 500L | | 500L | |
| Itens de Segurança e Conforto | | | | |
| Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, som ambiente na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno | | | | |

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SK90A-C2

| SISTEMA DE DIREÇÃO | SK90-C2 | SK90A-C2 |
|---|---|---|
| Direção hidráulica | Completa | Completa |
| Pressão do sistema | 17,5MPa | 17,5MPa |
| Fluxo | 40L/min | 40L/min |
| SISTEMA DE FREIOS | | |
| Freio de serviço | Freio a ar de tambor de circuito duplo | Freio a ar de tambor de circuito duplo |
| Freio de estacionamento | Freio a ar de armazenamento de energia por mola, com freio de emergência | Freio a ar de armazenamento de energia por mola, com freio de emergência |
| Freio auxiliar | Freio de escape do motor + WEVB | Freio de escape do motor + WEVB |
| Pressão do sistema | 10bar | 10bar |
| Inclinação | 15° | 15° |
| SISTEMA DE SUSPENSÃO | | |
| Suspensão dianteira | Suspensão a óleo e gás | Suspensão a óleo e gás |
| Espessura/ Largura/ Número da mola | 160/120/200 | 160/120/200 |
| Suspensão traseira | Suspensão de balança com mola | Suspensão de balança com mola |
| Espessura/ Largura/ Número da mola | 27/120/15 | 27/120/15 |
| CABINE | | |
| Tipo | Cabine estreita de um lado | Cabine estreita de um lado |
| Assento | Ajustável para cima/baixo, frente/trás, com inclinação do encosto ajustável | Ajustável para cima/baixo, frente/trás, com inclinação do encosto ajustável |
| Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado | | |
| CHASSI | | |
| Tipo | Estrutura flexível de aço de alta resistência | Estrutura flexível de aço de alta resistência |
| RODAS | | |
| Modelo do pneu | 14.00-25 | 14.00-25 |
| Modelo da roda | 10.0/2.0-25 | 10.0/2.0-25 |



**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
 Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
 As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
 Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, N° 206, Conj. 101 – B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL