

SE205W

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A

A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE205W

Motor Turbodiesel		Caçamba	
Modelo	Weichai WP4.6N		
Marca	Shantui-Weichai		
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III			
Potência nominal	129kW/2000rpm/172hp		
Potência líquida	125kW/2000rpm/167hp		
Número de cilindros	4		
Cilindrada	4.58L		
Tipo	Common Rail alta pressão, turboalimentado		
Sistema hidráulico		Sistema de giro	
Tipo	Bomba de pistão variável		
Vazão nominal	2x260L/min		
Força de Escavação (ISO6015)		Capacidade de reabastecimento	
Força de escavação da caçamba	137kN / 14.276KGF		
Força de escavação do braço	99kN / 10.197 KGF		
Máx. força de tração	214kN / 21.822 KGF		
Sistema de Deslocamento		Reservatório de combustível	
Tipo	Motor de êmbolo variável axial	405L	
Rolete superior	2X2	Sistema de arrefecimento	20L
Rolete inferior	2X8	Óleo de motor	20L
Sapata	2X49	Reservatório de óleo hidráulico	170L
Duas velocidades de deslocamento		Capacidade do Sistema	290L
Máx. força de tração	214kN / 21.822 KGF	Opcional: Bomba de autoabastecimento de combustível original de fábrica	
Capacidade de inclinação	70% (35°)	Peso operacional e pressão sobre solo	
		Largura da sapata	700mm
		Pressão sobre o solo	47.5kPa
		Peso operacional	21.300kg ~ 21.800kg
Cabine		Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado	
Itens de Segurança e Conforto		Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno	

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br





SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE205W

Dimensões (mm)	
A	Comprimento total
B	Comprimento de contato com o solo
C	Altura total (até o topo da lança)
D	Largura total
E	Altura total (até o topo da cabine)
F	Distância ao solo do contrapeso
G	Distância ao solo
H	Raio de giro traseiro
I	Distância entre eixos
J	Comprimento da esteira
K	Bitola
L	Distância entre o exterior da esteira
M	Largura da sapata
O	Altura do capô
P	Largura do quadro giratório
Q	Distância do centro giratório até a traseira



Autonomia de Operação (mm)	
A	Máx. altura de escavação
B	Máx. altura de despejo
C	Máx. profundidade de escavação
D	Máx. profundidade de escavação vertical
E	Máx. corte de profundidade para fundo nivelado de 2500mm
F	Máx. distância de escavação
G	Máx. raio de escavação ao nível do solo
H	Min. raio de giro do equipamento de trabalho
Comprimento do braço	2925
Comprimento da lança	5700

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Pecas

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 – Centro
Curitiba, PR – CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua George Ohm, N° 206, Conj. 101 - B, Sala 20, bairro Cidade Monções
São Paulo, SP – CEP 04576-020
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL