

SE205W

ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A

A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE205W

Motor Turbodiesel Eletrônico		Sistema elétrico			
Modelo	Weichai WP4.6N	Bateria	2X12V, 105Ah		
Marca	Shantui-Weichai	Alternador	28V, 70A		
Emissões de Poluentes de acordo com a Norma do Conama MAR I / TIER III					
Potência nominal	129kW/2000rpm/172hp	Motor de partida	24V, 6kW		
Potência líquida	125kW/2000rpm/170hp	Caçamba			
Número de cilindros	4	Tipo	Aplicação geral		
Cilindrada	4.58L	Capacidade	0,90m ³ ~ 1,20m ³		
Tipo	Common Rail alta pressão, turboalimentado e Intercooler com sistema de injeção direta com redução automática de rotação quando o sistema hidráulico não é acionado por 3 a 5 segundos. Sistema Power Booster para potência extra automático e Sistema de prevenção de sobre aquecimento e falta de lubrificação com registro no sistema eletrônico e desligamento do motor.	Largura	1250mm		
Arrefecimento	Apropriado para clima tropical de alta eficiência	Sistema de giro			
Motor com 6 modos de operação e potência					
Sistema hidráulico					
Tipo	Bomba de pistão variável com controle eletrônico	Reservatório de combustível	405L		
Vazão nominal	2x260L/min	Sistema de arrefecimento	20L		
Linha hidráulica adicional para instalação de implementos (opcional)					
Força de Escavação (ISO6015)					
Força de escavação da caçamba	137kN / 14.276KGF	Óleo de motor	20L		
Força de escavação do braço	99kN / 10.197 KGF	Reservatório de óleo hidráulico	170L		
Máx. força de tração	214kN / 21.822 KGF	Capacidade do Sistema	290L		
Controles	Joysticks Eletro-Hidráulicos	Opcional: Bomba de autoabastecimento de combustível original de fábrica			
Capacidade de reabastecimento					
Peso operacional e pressão sobre solo					
Largura da sapata		Largura da sapata	700mm (600mm - opcional)		
Pressão sobre o solo		Pressão sobre o solo	41,3/kPa (700mm) / 47,5kPa (600mm)		
Peso operacional		Peso operacional	21.300kg ~ 21.900kg		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE205W

Sistema de Deslocamento		Cabine
Tipo	Motor de êmbolo variável axial	
Rolete superior	2X2	
Rolete inferior	2X7	
Sapata	2X46	
Duas velocidades de deslocamento	Min. 3,7km/h - Máx. 5,7km/h	
Controle de deslocamento	Pedais - Alavancas	
Máx. força de tração	214kN / 21.822 KGF	
Capacidade de inclinação	70% (35°)	
Corrente de esteira de vida longa lubrificada		
Reguladores hidráulicos de esteira		
Freios de serviço e de estacionamento hidráulicos		
		Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com Ar condicionado quente e frio automático, porta com abertura total, janelas corredeiras com vidros temperados e com travamento, para-brisa escamoteável, martelo de emergência, quebra sol, porta objeto, janela removível e teto solar panorâmico.
		Itens de Segurança e Conforto
		Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, porta objetos e porta copos, assento do operador ergonômico com suspensão ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, painel multifuncional touchscreen de 10.1", espelhos retrovisores, limpador e lavador de para-brisas, luzes de trabalho noturno e sinalização.
		Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.
		Opcional: Câmera de ré original de fabrica com visualização no painel touchscreen.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br





SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SE205W

Dimensões (mm)		
A	Comprimento total	9625
B	Comprimento de contato com o solo	4915
C	Altura total (até o topo da lança)	3080
D	Largura total	2900
E	Altura total (até o topo da cabine)	3100
F	Distância ao solo do contrapeso	1075
G	Distância ao solo	470
H	Raio de giro traseiro	2925
I	Distância entre eixos	3360
J	Comprimento da esteira	4400
K	Bitola	2200
L	Distância entre o exterior da esteira	2900
M	Largura da sapata	700
O	Altura do capô	2395
P	Largura do quadro giratório	2725
Q	Distância do centro giratório até a traseira	2920



Autonomia de Operação (mm)		
A	Máx. altura de escavação	10070
B	Máx. altura de despejo	7190
C	Máx. profundidade de escavação	6690
D	Máx. profundidade de escavação vertical	5980
E	Máx. corte de profundidade para fundo nivelado de 2500mm	6295
F	Máx. distância de escavação	9860
G	Máx. raio de escavação ao nível do solo	9675
H	Min. raio de giro do equipamento de trabalho	2970
	Comprimento do braço	2925
	Comprimento da lança	5700

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle de falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapéco

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL