

SK90A-C2

CAMINHÃO FORA DE ESTRADA



SHANTUI

➤ BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



****IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI**

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SK90A-C2

Modelo	SK90-C2		SK90A-C2	
Parâmetros do Veículo				
Peso operacional	90.000kg		90.000kg	
Capacidade de carga	60.000kg		60.000kg	
Dimensões (CxLxA)	9000mm x 3400mm x 4200mm		9000mm x 3400mm x 4200mm	
Tipo de tração	6x4		6x4	
Capacidade da caçamba	32m³		32m³	
Distância entre eixos	Traseiro	2602mm	Traseiro	2602mm
	Dianteiro	2802mm	Dianteiro	2802mm
Distância entre rodas	3800mm + 1600mm		3800mm + 1600mm	
Velocidade máxima	39km/h		43km/h	
Capacidade de subida	29%		32%	
Diâmetro mínimo de giro	23m		23m	
Distância do solo	360mm (Roda dianteira rebaixada)		360mm (Roda dianteira rebaixada)	
Carga Sobre Eixos				
Carga total	20t / 35t / 35t		20t / 35t / 35t	
Motor				
Marca	Shantui - Weichai		Shantui - Weichai	
Modelo	WP12G460E310		WP12G460E310	
Potência/ Velocidade	338kW / 2100r/min / 459 hp		338kW / 2100r/min / 459 hp	
Torque/ Velocidade	2000N*m / 1200~1600rpm		2000N*m / 1200~1600rpm	
Sistema de Transmissão				
Automática de 6 marcas	CH430-21		/	
Caixa de Câmbio				
Modelo da caixa de câmbio	7DS220 FC		6A210	
Eixo Motriz				
Tipo	Eixos Heavy Duty com redução		Eixos Heavy Duty com redução	
Carga nominal do eixo	35.000kg		35.000kg	
Filtro de Ar				
Tipo	Anti poeira extrema		Anti poeira extrema	
Radiador				
Estrutura	Tropicalizado		Tropicalizado	
Sistema de Combustível	SK90-C2		SK90A-C2	
Capacidade	500L		500L	
Itens de Segurança e Conforto				
Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.				
Horímetro, marcador de temperatura, rotação, indicador de combustível, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.				

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos:
I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas.
IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
» BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SK90A-C2

SISTEMA DE DIREÇÃO		SK90-C2	SK90A-C2
Direção hidráulica		Completa	Completa
Pressão do sistema		17,5MPa	17,5MPa
Fluxo		40L/min	40L/min
SISTEMA DE FREIOS			
Freio de serviço		Freio a ar de tambor de circuito duplo	Freio a ar de tambor de circuito duplo
Freio de estacionamento		Freio a ar de armazenamento de energia por mola, com freio de emergência	Freio a ar de armazenamento de energia por mola, com freio de emergência
Freio auxiliar		Freio de escape do motor + WEVB	Freio de escape do motor + WEVB
Pressão do sistema		10bar	10bar
Inclinação		15°	15°
SISTEMA DE SUSPENSÃO			
Suspensão dianteira		Suspensão a óleo e gás	Suspensão a óleo e gás
Espessura/ Largura/ Número da mola		160/120/200	160/120/200
Suspensão traseira		Suspensão de balança com mola	Suspensão de balança com mola
Espessura/ Largura/ Número da mola		27/120/15	27/120/15
CABINE			
Tipo		Cabine estreita de um lado	Cabine estreita de um lado
Assento		Ajustável para cima/baixo, frente/trás, com inclinação do encosto ajustável	Ajustável para cima/baixo, frente/trás, com inclinação do encosto ajustável
		Cabine fechada com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.	
CHASSI			
Tipo		Estrutura flexível de aço de alta resistência	Estrutura flexível de aço de alta resistência
RODAS			
Modelo do pneu		14.00-25	14.00-25
Modelo da roda		10.0/2.0-25	10.0/2.0-25



**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg
 Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo
 As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
 Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI
 > BRASIL

Concessionárias Autorizadas Shantui

Segue abaixo a rede de Concessionárias Autorizadas Shantui, todas autorizadas a vender equipamentos novos, peças genuínas, assistência técnica, manutenção e garantia:

YAMADIESEL
EQUIPAMENTOS

Matriz Campo Largo - PR
Rodovia BR-277 Km 113 - (Sentido Curitiba)
Rondinha, Campo Largo - PR.
(41) 3555-3723

Filial Curitiba - PR
(41) 3555-3723

Caxias do Sul - RS
(54) 3196-6647

Filial Cambé/Londrina - PR
(43) 3154-0400

Joinville - SC
(47) 3511-6279

Filial Cascavel - PR
(45) 3097-6433

Chapecó - SC
(49) 3190-0084

Peças

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com
(45) 9 9118-0019 | pecas@yamadiesel.com.br



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

» BRASIL