

LE60-X5

PÁ CARREGADEIRA ELÉTRICA



SHANTUI

> BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui o tanque de combustível cheio e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LE60-X3

Capacidade da Bateria		Freios	
Marca	CATL	Tipo de freio de serviço	Freio hidráulico integral
Modelo	CATL	Acionamento do freio de serviço	Freio a disco com pinça hidráulica
Capacidade	282kWh / 350kWh	Tipo de freio de estacionamento	Freio a tambor
Tensão nominal	618V / 580V	Acionamento do freio de estacionamento	Hidráulico
Autonomia da bateria	6-10h	Pneus	
Desempenho do Braço		Tamanho do pneu	23.5-25 L3
Carga basculante (Volta completa)	11.600kg	Sistema Hidráulico	
Força de rompimento da caçamba	185kN	Direção	Hidráulica
Ângulo máximo de despejo em altura total	45°	Tipo de bomba principal	Bomba dupla quantitativa
Folga de despejo na descarga em altura total	3.380mm	Pressão de alívio principal	18Mpa
Alcance de despejo na descarga de altura total	1.220mm	Tempo de subida	5.5s
Altura máxima do pino da dobradiça	4.500mm	Tempo total de ciclo	9.5s
Profundidade máxima de escavação, nível da caçamba	115mm	Capacidade de Serviço	
Capacidade da caçamba	3,3m³	Período de trabalho contínuo	4-8h
Peso operacional	19.300kg	Tanque de óleo hidráulico	190L
Motor de Caminhada		Eixos, cada	27x2L
Velocidade nominal	3200 / 800r/min	Transmissão	32L
Torque nominal	2400 / 1200Nm	Sistema de arrefecimento	29L
Potência nominal	200 / 100kW	Transmissão	
Motor de Trabalho		Relação (frente e ré)	I 2,752 II 1,032
Velocidade nominal	3000 / 1900r/min	Velocidade de deslocamento (frente e ré)	I 13 II 33
Torque nominal	800 / 400Nm		
Potência nominal	160 / 80kW		
Eixos			
Relação da redução total	22,853		
Relação da redução do cubo	4,625 / 4,94		
Direção			
Configurações de direção	Articulada		
Pressão do sistema de direção	18MPa		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas (como pressão e temperatura fora dos limites de trabalho). V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LE60-X3

Dimensões (mm)		Cabine
Comprimento	9950	Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento.
Largura	3290	
Altura	3450	
Distância entre eixos	4190	
Passo da roda	2250	Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silencioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno.
Distância do solo	440	
Vire o ângulo, qualquer lado	35°	
Raio de giro, fora do pneu	6865	Horímetro, marcador de temperatura, rotação, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.
Raio de giro, centro do pneu	6530	
Raio de giro, transporte da caçamba	7640	



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

» BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Pecas

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Curitiba

Av. Visc. de Guarapuava, 3263 - Centro
Curitiba, PR - CEP: 80.010-100
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial -
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL