

LE39-X5

PÁ CARREGADEIRA ELÉTRICA



SHANTUI

>BRASIL

CONHEÇA A SHANTUI



A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores de esteiras da Shantui representam o melhor nível na indústria chinesa de máquinas de construção. A empresa produz robustos tratores de esteira e desde 1.975 já foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu início, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de construção de alta qualidade, com uma visão clara de se tornar uma referência global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos, suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente para alcançar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos e investindo em tecnologias avançadas para enfrentar os desafios mais exigentes do mercado.



**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br

SHANTUI

> BRASIL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LE39-X5

Sistema de bateria		Parâmetros da Máquina	
Tipo	Fosfato de ferro e lítio	Capacidade de carga nominal	3.500kg
Energia nominal	151kWh	Potência nominal	104kW
Potência de recarga recomendada	180kW	Peso operacional	10.700kg
Tempo de carregamento	1.25h	Capacidade da caçamba	1.8m³
Temperatura ambiente aplicável	-35~65°C	Força máxima de desagregação	≥ 105kN
* Autonomia	6 a 10 horas	Força máxima de tração	≥ 100kN
Grau IP67 à prova de água e poeira		Tempo de elevação	≤ 5.5s
Motor de acionamento		Tempo de despejo	≤ 1s
Potência nominal	52kW	Tempo de descida	≤ 3s
Potência máxima	104kW	Tempo total do ciclo	≤ 9,5s
Torque máximo	1400kW	Comprimento	7.360mm
Modo de controle de temperatura	Resfriamento a água, controle inteligente de temperatura	Largura	2.420mm
Altitude aplicável	4.000m	Altura	3.200mm
Grau de proteção contra peira e água	IP67	Distância entre eixos	2.900mm
Motor de trabalho		Rastro	1.855mm
Potência nominal	62kW	Distância mínima do solo	345mm
Potência máxima	94kW	Velocidade da primeira e segunda marcha	Primeira 13.5km/h Segunda 36km/h
Torque máximo	500kW	Hidráulico	
Modo de controle de temperatura	Resfriamento a água, controle inteligente de temperatura	Direção	Hidráulica
Sistema de Freio		Cabine	
Freio de serviço	Hidráulico	Cabine fechada com certificação ROPS/ FOPS, com ar condicionado, porta com abertura total e com travamento, para-brisa escamoteável, janela removível e teto solar panorâmico.	
Freio de estacionamento	Discos de fixação hidráulicos	Itens de Segurança e Conforto	
Transmissão		Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN: Alarme sonoro de deslocamento, buzina e sirene de ré, giroflex cor laranja, silêncioso, ar-condicionado, assento do operador ergonômico ajustável com apoio para os braços, cinto de segurança, Rádio AM/FM/USB na cabine, espelhos retrovisores e luzes de trabalho noturno e sinalização.	
Tipo	Controlada eletronicamente, transmissão de duas marchas	Horímetro, marcador de temperatura, rotação, interruptor principal de bateria e pressão de óleo do motor. Luzes de aviso: carga da bateria, freio, pressão de óleo do motor, filtro de ar e filtro hidráulico.	
Pneu			
Especificação	17,5x25 L3		

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle falhas, manutenção, revisão e localização via satélite, com os recursos: I. Monitoramento e controle da localização da máquina. II. Toque de recolher. III. Relatórios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas. IV. Alerta sobre código de falhas. V. Programação das manutenções;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

*A autonomia da bateria varia conforme o fator de carga aplicado.

Peso operacional na configuração padrão de fábrica inclui a bateria e operador de 75 Kg.

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponíveis para este modelo. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais. Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br



SHANTUI

> BRASIL

Ficou em dúvidas?

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou peças?

Pecas

(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul

Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville

Rua Oscar Alfredo Júlio Bohn, 3340
Joinville, SC – CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapecó

Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
próximo a DAF Caminhões
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Região Metropolitana de Curitiba

Rua Princesa Izabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

São Paulo

Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com



Shantui Brazil



@shantui.br

SHANTUI

> BRASIL